

大型转盘用

TPC5 SR6/SR12/SR30

通过加工中心的M信号启动
津田驹NC旋转工作台的
单轴NC控制器。

简便的对话式输入程序
设定单位为 0.001° (标准)、0.0001°、1秒

简便的扩张功能为选项


- 通过增加B信号、工件号码、块号码、指令角度等可从加工中心输入
- 加工中心及程序一体化的
「遥控模式+M」规格  P.53




适用的旋转工作台一览

	SR6	SR12	SR30
RNCM-251	●		
RNCM-301~631		●	
RBA-250	●		
RBA-320,400		●	
RCH/RCV-800		●	
RCH/RCV-1000,1250			●
RNCV-1501,2001			●
TN-320	●		
TN-450			●
THNC-251	●		
THNC-301	●		
TTNC-631		●	
RBS-160	●		
RBS-250	●		
RBS-320			●

规格图



缆线的构成



RBS

TBS

RWE/RWA
RNRWE/RWA-B
RNCV-B

RNCM

RBA

RBA-K
RNCK

RCH

RNC

RCV

RNCV

RN-N
(多轴)

TWA/TN

TTNC

THNC

TTNC-N
(多轴)RC
RH

RUA

TSUA

RDS

RTV

RTT

RCB

单轴NC
控制器

附件

选项

资料