

SmartDD

RDS RDS-200



RDS-200

在保持高速DD（直驱）马达特性的同时，大限度的有效利用加工区域。在小型加工中心领域，是提高汽车、计算机等零件加工生产性的适合产品。

规格

单位：mm

		RDS-200	
主轴直径	mm	φ83	
中心高度	mm	160	
中心孔	前端孔径 mm	φ55	
	贯通孔 mm	φ45	
马达型号		TSUDA-02	
产品重量	kg	65	
总减速比		1/1	
分度精度(累积)	秒	20※	
夹紧方式		空压	
夹紧扭矩 /空压为0.49MPa	N·m	600	
夹紧扭矩 /切断气压时	N·m	40	
转盘最高旋转数	正常运转	min ⁻¹	100
	最高运转	min ⁻¹	300
载重	kg	100	

※有螺距补偿时

RBS

TBS

RWE/RWA
RN

RWE/RWA-B
RNCV-B

RNCM

RBA

RBA-K
RNCK

RCH
RNC

RCV
RNCV

RN-N
(多轴)

TWA/TN

TTNC

THNC

TTNC-N
(多轴)

RC
RH

RUA

TSUA

RDS

RTV
RTT

RCB

单轴NC
控制器

附件

选项

资料

规格图

单位：mm

RDS-200

